



# RFi フリースピードリング キャンペーン

写真に命を吹き込む光—その光を操り光を作るという使命。そんなフォトグラファーの高度なニーズに応える Profoto RFi ソフトボックスは豊富なサイズと形状をご用意。

RFi ソフトボックスは奥行きのある形状で、ソフトグリッドが装着できるようにデザインされています。ディフューザーもそれぞれ取り外し可能なフロントとインナーの2枚タイプ。内面は反射性の良いシルバー仕上げとなっています。

## キャンペーン内容：

各種RFiソフトボックスを1個ご購入につき、各種RFiスピードリングアダプターを1個プレゼントします。ただし、プロフォト用とスピードライト用は、50%OFFの価格でのご提供となります。

**キャンペーン期間：**2017年9月1日から12月25日まで

<b>キャンペーン対象製品：</b>	254701	RFi ソフトボックス 30x40cm	13,000円
	254702	RFi ソフトボックス 40x60cm	17,000円
	254703	RFi ソフトボックス 60x90cm	28,000円
	254704	RFi ソフトボックス 90x120cm	35,000円
	254705	RFi ソフトボックス 120x180cm	52,000円
	254706	RFi ソフトボックス 60x60cm	25,000円
	254707	RFi ソフトボックス 90x90cm	29,000円
	254708	RFi ソフトボックス 30x90cm	23,000円
	254709	RFi ソフトボックス 30x120cm	25,000円
	254710	RFi ソフトボックス 30x180cm	35,000円
	254711	RFi ソフトボックス 90cm Octa	26,000円
	254715	RFi ソフトボックス 120cm Octa	32,000円
	254712	RFi ソフトボックス 150cm Octa	39,000円

※ 上記価格は全て税抜本体価格

# 「世界最速のモノライト」 Profoto D2 AirTTL をお勧めする7つの理由

(カッコ内数値は 1000 Ws タイプ)

- 出力レンジが 10 f-stop と広い
- 最小出力が 1 Ws (2 Ws)
- リサイクルチャージが速い 0.03-0.6 秒 (0.03-1.2秒)
- 最大毎秒20フラッシュのクイックバーストが可能
- 閃光時間が非常に短い 1/63,000 秒 (1/50,000秒)
- TTL と HSS に対応\*し、シャッター速度 1/8,000 秒まで全速同調
- 従来のスタジオジェネレーターを圧倒するスペックをリーズナブル 185,000円 (255,000円) に



## D1 Air と D2 AirTTL のスペック比較表

	D1 250 Air	D1 500 Air	D1 1000 Air	D2 500 AirTTL	D2 1000 AirTTL
出力レンジ f-stop	7	7	7	10	10
最小出力 Ws	3.9	7.8	15.6	1	2
最大出力 Ws	250	500	1000	500	1000
出力コントロール f-stop	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1	1/10 または 1
最小出力時の閃光時間 (t0.5) sec	1/1400	1/1000	1/700	1/17,000 (ノーマルモード) 1/63,000 (フリーズモード)	1/11,000 (ノーマルモード) 1/50,000 (フリーズモード)
最大出力時の閃光時間 (t0.5) sec	1/3700	1/2600	1/1800	1/2600 (ノーマルモード) 1/2600 (フリーズモード)	1/1600 (ノーマルモード) 1/1600 (フリーズモード)
リサイクルチャージ時間 sec	0.2-0.65	0.2-0.95	0.2-2.0	0.03-0.6	0.03-1.2
クイックバースト	非対応	非対応	非対応	最大 20 フラッシュ / sec	最大 20 フラッシュ / sec
出力安定性 (フラッシュ間) f-stop	+/- 1/20	+/- 1/20	+/- 1/20	+/- 1/20 (ノーマルモード) +/- 1/20 (フリーズモード)	+/- 1/20 (ノーマルモード) +/- 1/20 (フリーズモード)
色温度安定性 (フラッシュ間) K	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 20 (ノーマルモード) +/- 100 (フリーズモード)	+/- 20 (ノーマルモード) +/- 100 (フリーズモード)
モデリングランプ	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)	最大 300 W (ハロゲン)
モデリングランプ機能	比例 / フリー / オフ	比例 / フリー / オフ	比例 / フリー / オフ	最大 / 比例 / フリー / オフ	最大 / 比例 / フリー / オフ
マルチボルテージ	対応	対応	対応	対応	対応
重量 kg	2.23	2.43	2.94	3.0	3.4
寸法 (縦 x 横 x 高さ) cm	30 x 13 x 17	30 x 13 x 17	30 x 13 x 17	31 x 13 x 18	31 x 13 x 18
シンクロモード	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル	Air/IR/ シンクロケーブル
TTL/HSS 機能*	非対応	非対応	非対応	対応	対応
税抜本体価格	115,000 円	125,000 円	180,000 円	185,000 円	255,000 円

\* TTL/HSS 機能は Canon/Nikon/Sony 製カメラに対応。対応カメラリストは [profoto.com/ja](http://profoto.com/ja) をご覧ください。

プロフォト株式会社  
〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F  
Tel: 03-3206-1861 Fax: 03-3206-1864  
Mail: [info@profoto.jp](mailto:info@profoto.jp) Web: [profoto.com/ja](http://profoto.com/ja)

**Profoto**<sup>®</sup>  
The light shaping company™